

JP300S 批量傳輸調速型蠕動泵

適用於工業場所液體批量傳輸，單通道常壓下最大流量 33 升/分鐘，最大壓力 0.3Mpa。結構緊湊合理，安裝軟管方便。滾輪採用行星齒輪傳動，安全可靠，軟管使用壽命更長。


功能及特點

- 流量範圍大，最高每小時可達 2m³。
- 泵頭滾輪採用行星齒輪傳動結構，動力強勁。
- 滾輪帶動力自轉，與軟管滾動摩擦，軟管壽命延長。
- 開蓋停泵功能，保證操作人員的安全。
- 彈性壓管結構延長泵管壽命。
- 交流電機驅動，外置變頻器控制，既可手動操作，又可與 PLC、工控機、電腦的聯網運行。


技術參數

- 參考流量：3~33 升/分鐘（單通道）。
- 適用軟管：88#、92#、191#、193#。
- 泵殼材料：鋁合金。
- 滾輪：四滾輪。
- 轉速範圍：30~350 轉/分鐘。
- 間隙調整：可調。
- 工作溫度：環境溫度 0~40℃，
- 適用電源：AC 220V ±20%/400W。
- 防護等級：IP54（不包含變頻器）。

外形尺寸



行星齒輪傳動結構



JP100S-32/40 批量傳輸泵

最大連續流量：6000 升/小時



JP100S-32



JP100S-40

功能特點

- 自吸高度高達 9.5 米。
- 輸送高粘性和剪切敏感的產品較為理想。
- 使用多層複合軟管，高傳輸壓力，最大可達 16bar。
- 傳送磨蝕性漿液、腐蝕性的酸性物質、氣態流體，如同輸送水一樣輕而易舉。
- 無內洩漏現象，流量穩定，提供精確的、可重複的計量能力，複測容積精度±1%。
- 不需要可能造成洩漏、堵塞和腐蝕的密封件、球閥、隔膜、密封墊、浸入式轉子、定子和活塞等。
- 可完全反轉，將堵塞物安全地從吸入管或排出管排出。
- 能泵送高達 80℃ 的液體。
- 最少的維護-只需更換軟管。
- 品質可靠，節省成本。
- 可暫時無水運轉。
- 不需要輔助設備：無需單向閥、密封水沖洗系統和無水運轉保護。